



**Výkresy pozemních staveb
KRESLENÍ KOMÍNOVÝCH A VENTILAČNÍCH
PRŮDUCHŮ** **ČSN 01 3427***

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Building drawings. Presentation of chimneys and flues

Tato norma platí pro kreslení komínových průduchů (pro odvod spalin od spotřebičů na paliva tuhá, kapalná a plynná), ventilačních průduchů a šachet na výkresech pozemních staveb.

Tato norma neplatí pro kreslení samostatně stojících komínů, včetně vysokých komínů.¹⁾

V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 2825-80 JSKD RVHP „Výkresy ve stavebnictví. Zobrazování a označování komínových a ventilačních průduchů“. Ustanovení a tabulky shodné s normou RVHP jsou po straně označeny tlustou čarou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citátech a odkazech) přímo originál normy RVHP.


I. VŠEOBECNĚ

1. Společné požadavky na kreslení výkresů pozemních staveb (včetně ustanovení vztažených k obsahu výkresů a přechodných ustanovení) uvádí ČSN 01 3420.

2. Komínové průduchy, ventilační průduchy a šachty se zobrazují zpravidla v půdorysu. U uhýbaných průduchů a u průduchů s proměnným příčným průřezem se půdorys doplní pohledem, popř. svislým řezem.

II. KRESLENÍ V MĚŘÍTKU 1:200²⁾

3. U komínových a ventilačních průduchů se v půdorysu kreslí obrys tlustou čarou, bez dalšího označení (obr. 1).



Obr. 1

¹⁾Definice platné v ČSSR - viz 73 4110 a ČSN 73 4111.

²⁾V měřítku 1:500 a menším se komínové a ventilační průduchy nekreslí; v měřítku 1:200 se zpravidla kreslí jen ty průduchy, které mají význam z hlediska konstrukce stavby.

Nahrazuje: částečně ČSN 73 0101
z 8.1.1964 (viz Dodatek ČSN 01 3420-81)

Účinnost od:
1.1.1983

24126

-- Vynechaný text --